

Tesniaca páska akustická - čierna

Tesniaca páska akustická - čierna pre akustické oddelenie konštrukcií v interiéri

Materiál:

- penový polyetylén

Použitie a výhody:

- vhodná najmä pre spoje nosných profilov pre sadrokartón
- znižuje prenos zvuku medzi konštrukciami
- vyrovnáva drobné nerovnosti pod profilmi sadrokartónového systému
- jednoduchá aplikácia pomocou samolepiacej vrstvy

Návod na použitie:

Povrch, na ktorý lepíme pásku, vopred očistíme od prachu a iných nečistôt. Pásku nalepíme po stiahnutí ochrannej fólie zo samolepiacej vrstvy. Cez pásku namontujeme ďalší diel konštrukcie (napríklad konštrukčný profil pre sadrokartón).

Balenie, skladovanie a transport:

Skladovanie na suchom, zastrešením mieste pri teplotách +5°C ~ +40°C. Max. doba skladovania 1 rok.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Hustota materiálu	29 ± 5 kg/m ³
Hrúbka	3 mm
Odolnosť teplotám	-40 až +80 °C
Pevnosť v ťahu	790 kPa v pozdĺžnom smere 370 kPa v kolmom smere
Max. natiahnutie	130 % v pozdĺžnom smere 190 % v kolmom smere
Trvalá deformácia v tlaku	0,5 h po odľahčení: 24 % 24 h po odľahčení: 17,6 %
Požiarová odolnosť	B2 podľa DIN 4102 na kovových alebo minerálnych podkladoch
Nasiakavosť vody	max. 1%
Priepustnosť vodnej pary	9,2 x 10 ⁻⁹ kg/(m ² .s)
Škárová vzduchová nepriezvučnosť	R _{s,w} (C; C _{tr}) = 65 dB



Vydané 23.7.2023.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

LIKOV SK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 37 321 44 51 E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk