

Vymedzovacia podložka

Vymedzovacia podložka na vyrovnanie podkladu v mieste kotvenia základacej lišty natílkacou hmoždinkou v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Použitie a výhody:

- vyrovnáva nerovnosti podkladu
- eliminuje deformáciu lišty
- tvar „snehuliaka“ umožňuje bezproblémové navŕknanie na akýkoľvek priemer hmoždinky
- farebne rozlíšené podľa hrúbky
- výstužné rebrovanie



Návod na použitie:

LO-AL prípadne (LOP-AL) základaciu lištu priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vŕtame bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hríbovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v profile do predvŕtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Zatlčením oceleového trňa do hmoždinky lištu ukotvíme. Aby sme predišli deformáciám lišty vplyvom nerovnosti muriva, použijeme na montáž Vymedzovacie podložky. Pri väčších nerovnostiach podkladu je možné použiť viac vymedzovacích podložiek na seba. Základacie lišty medzi sebou spojíme Spojkami soklových profilov.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabičke. Skladovanie na suchom a zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:

Hrúbka - farba	2 mm – hnedá, 3 mm – červená,
	4 mm – zelená, 5 mm – žltá
	8 mm – modrá, 10 mm – čierna
	15 mm – biela

Vydané 25. 5. 2022.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť.